

# FORM ONDULATO

dal  
prezzo  
2009 +5%

Il calorifero Form F2H è prodotto di serie nel modello FORM ONDULATO in due sole curve: la curvatura è più accentuata nella zona

superiore e più leggera nella parte inferiore. Ne consegue un oggetto "mosso", dalle profondità molto contenute (da 7 a 10 cm)

e dalla presenza estremamente gradevole. A richiesta si realizza su misura secondo le tabelle del modello Form F2H di pag. 10.

FORM ONDULATO						EN 442 Watt Δt 50 K					
MODELLO	L cm	32	38	44	50	56	62	68	74	80	
H cm	n° tubi	(16)	(19)	(22)	(25)	(28)	(31)	(34)	(37)	(40)	
FO 180	€	461,20 742w	484,90 882w	515,20 1021w	542,30 1160w	593,70 1299w	637,70 1438w	689,80 1578w	733,80 1717w	785,10 1855w	
FO 190	€	482,50 778w	506,80 923w	530,40 1069w	566,60 1215w	611,90 1361w	666,10 1507w	712,70 1652w	765,30 1798w	813,30 1944w	
FO 200	€	502,20 816w	521,20 969w	552,80 1122w	583,00 1275w	638,20 1427w	687,00 1580w	742,30 1733w	799,40 1886w	840,30 2039w	
FO 210	€	514,70 852w	542,30 1012w	567,80 1171w	606,10 1331w	656,70 1491w	714,70 1650w	764,00 1810w	814,80 1970w	866,00 2130w	
FO 220	€	527,10 887w	555,30 1053w	589,70 1219w	621,80 1380w	681,10 1552w	733,80 1718w	785,10 1884w	839,10 2051w	891,70 2217w	

Kcal/h Δt 60 K = Moltiplicatore medio 1,09

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

FORM ONDULATO CROM						EN 442 Watt Δt 50 K					
MODELLO	L cm	32	38	44	50	56	62	68	74	80	
H cm	n° tubi	(16)	(19)	(22)	(25)	(28)	(31)	(34)	(37)	(40)	
FOR 180	€	1200,40 594w	1285,00 706w	1377,20 817w	1474,60 928w	1640,50 1039w	1800,40 1150w	1966,50 1263w			
FOR 190	€	1257,20 622w	1345,30 738w	1432,00 855w	1543,90 972w	1707,60 1089w	1883,90 1206w	2051,20 1322w			
FOR 200	€	1312,10 653w	1404,20 775w	1493,70 896w	1603,40 1000w	1784,30 1142w	1959,00 1264w	2139,80 1386w			

Mensole cromate di serie

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

A richiesta Form Ondulato è curvato su misura rispettando le seguenti indicazioni:

- lati con minimo di 15 cm dritti
- raggio di curvatura maggiore di 15 cm
- tolleranze ±3 mm

Allegare disegno quotato per preventivo.

$$\text{arco} = \frac{\partial}{180} \pi r$$

$$\text{corda } c = r \sin \frac{\partial}{2}$$

$$\text{freccia } f = r - \left\{ r \sin \left( 90^\circ - \frac{\partial}{2} \right) \right\}$$

FORM ONDULATO a richiesta si realizza su misura secondo le tabelle del modello Form F2H di pag. 10: richiedere preventivo.

FORM ONDULATO CROM a richiesta si realizza su misura solo in misure inferiori a quelle riportate nella tabella.

ESECUZIONI DI SERIE  
Verniciatura bianco brillante RAL 9016  
Mensole bianche e valvola di sfogo ø 1/8"  
Allacciamento EG ø 1/2" - Tolleranze ± 3mm  
Pressione massima di esercizio 8 bar

ESECUZIONI A RICHIESTA  
Verniciatura tabella colori Brem con mensola cromata  
Supporti e fissaggi su misura  
Esecuzioni su misura ± 3mm  
a preventivo

ALLACCIAMENTO DI SERIE  
EG ø 1/2"  
Interasse attacchi = L - 40 mm  
Dati tecnici Form pag. 8

