

1	UNITÀ ESTERNA POMPA DI CALORE HP50 RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO 64 kW	11	COLLETTORE DI RITORNO
2	UNITÀ INTERNA POMPA DI CALORE HP50 RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO	12	COLLETTORE DI MANDATA
3	ROTEX HYBRIDOLUBE HYC 544/190	13	VALVOLA BY PASS
4	GRIPPO POMPE E REGOLAZIONE SISTEMA SOLARE ROTES SOLARIS PRS3	14	MOSQUITIERI KKL1
5	COLLETTORE SOLARE PIANO SOLARIS	15	MODULO PL2000
6	FLUSSOSTATO SOLARIS FLOW SENSOR IL2 20	16	TERMOSTATO AMBIENTE CIRCUITO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO
7	RESISTENZA ELETTRICA EHS	17	UMIDOSTATO
8	VALVOLA A TRE VIE RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO	18	SONDA HYBRIDOLUBE
9	VALVOLA A TRE VIE ACQUA CALDA SANITARIA - IMPIANTO	19	SONDA COLLETTORE
10	MISCELATORE TERMOSTATICO	20	SONDA TEMPERATURA ESTERNA

				
ROTEX Heating Systems Srl Via Mengoli 196 47029 SANOMANO SUL RABONNE (FC)				
SCHEMA FUNZIONALE HPSU RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO MONOPEX E ACQUA CALDA SANITARIA				
Modello	Designazione	Modificazioni	Caratteristiche	Dato
	Trashport F			1000 mm (39" 3/8") 1200 mm (47" 1/4") 1400 mm (55" 1/8") 1600 mm (63" 1/8") 1800 mm (70" 7/8") 2000 mm (78" 7/8") 2200 mm (86" 7/8") 2400 mm (94" 1/4") 2600 mm (102" 1/4") 2800 mm (110" 1/8") 3000 mm (118" 1/8") 3200 mm (125" 15/16") 3400 mm (133" 1/2") 3600 mm (141" 5/8") 3800 mm (149" 5/8") 4000 mm (157" 1/4") 4200 mm (165" 1/8") 4400 mm (173" 1/8") 4600 mm (181" 1/8") 4800 mm (189" 1/8") 5000 mm (196" 1/2") 5200 mm (204" 1/4") 5400 mm (212" 1/8") 5600 mm (220" 1/8") 5800 mm (228" 1/8") 6000 mm (236" 1/8") 6200 mm (244" 1/8") 6400 mm (252" 1/8") 6600 mm (260" 1/8") 6800 mm (268" 1/8") 7000 mm (276" 1/8") 7200 mm (284" 1/8") 7400 mm (292" 1/8") 7600 mm (299" 1/2") 7800 mm (307" 1/8") 8000 mm (315" 1/8") 8200 mm (323" 1/8") 8400 mm (331" 1/8") 8600 mm (339" 1/8") 8800 mm (347" 1/8") 9000 mm (355" 1/8") 9200 mm (363" 1/8") 9400 mm (371" 1/8") 9600 mm (379" 1/8") 9800 mm (387" 1/8") 10000 mm (395" 1/8")
3500/0			Modificazioni:	
1000 mm (39" 3/8") 1200 mm (47" 1/4") 1400 mm (55" 1/8") 1600 mm (63" 1/8") 1800 mm (70" 7/8") 2000 mm (78" 7/8") 2200 mm (86" 7/8") 2400 mm (94" 1/4") 2600 mm (102" 1/4") 2800 mm (110" 1/8") 3000 mm (118" 1/8") 3200 mm (125" 15/16") 3400 mm (133" 1/2") 3600 mm (141" 5/8") 3800 mm (149" 5/8") 4000 mm (157" 1/4") 4200 mm (165" 1/8") 4400 mm (173" 1/8") 4600 mm (181" 1/8") 4800 mm (189" 1/8") 5000 mm (196" 1/2") 5200 mm (204" 1/4") 5400 mm (212" 1/8") 5600 mm (220" 1/8") 5800 mm (228" 1/8") 6000 mm (236" 1/8") 6200 mm (244" 1/8") 6400 mm (252" 1/8") 6600 mm (260" 1/8") 6800 mm (268" 1/8") 7000 mm (276" 1/8") 7200 mm (284" 1/8") 7400 mm (292" 1/8") 7600 mm (299" 1/2") 7800 mm (307" 1/8") 8000 mm (315" 1/8") 8200 mm (323" 1/8") 8400 mm (331" 1/8") 8600 mm (339" 1/8") 8800 mm (347" 1/8") 9000 mm (355" 1/8") 9200 mm (363" 1/8") 9400 mm (371" 1/8") 9600 mm (379" 1/8") 9800 mm (387" 1/8") 10000 mm (395" 1/8")				